



FOR PROFESSIONALS

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU – BAUTER OUTSIDE

Zakres stosowania:

Powłoka-tynk BAUTER OUTSIDE to gotowy produkt przeznaczony do aplikacji na niemal wszystkich podłożach na zewnątrz budynków. BAUTER OUTSIDE poprawia bilans energetyczny budynku i dekoruje elewację. Jest produktem do zastosowań zewnętrznych takich jak:

- fasady budynków mieszkalnych: domów wolno stojących i bloków;
- fasady budynków użyteczności publicznej;
- elewacje budynków podlegających ochronie zabytków architektonicznych, w przypadku których stosowanie innych rozwiązań termoizolacyjnych (styropian, wełna mineralna) nie mieści się w kryteriach utrzymywania historycznych walorów urbanistyki (kamienice, budynki sakralne, zabytkowe budynki i inne);
- wszelkie elewacje zewnętrzne.

Parametry użytkowe:

- ekologiczna powłoka przyjazna dla otoczenia i środowiska,
- łatwa w stosowaniu,
- dobrze kryjąca,
- dobra przyczepność (adhezja) do mikroporowatego podłoża mineralnego,
- tworzy powłoki o dobrej zmiennej dyfuzji,
- pokrycia wykazują wysoką odporność na działanie agresywnych czynników zewnętrznych, w tym również wody,
- wysoka odporność pokrycia na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne,
- dobra elastyczność tworzących się powłok zwiększa odporność na mikropęknięcia i zarysowania.

Właściwości:

Zawartość suchej masy
Lepkość wg kubka Forda 4; czas wypływu 50cm³
Gęstość w 20°C
Odporność powłoki na szorowanie na mokro wg PN-EN13300
Ilość warstw
Czas schnięcia 1 warstwy
Zużycie powłoki przy dwukrotnym nanoszeniu

Parametry techniczne:

ok. 50%wag
50-100s
0,75-0,80 g/cm³
klasa 2
2
3-4 godziny
2m²/l

Przygotowanie podłoża:

Powierzchnie przeznaczone do aplikacji powinny być czyste, suche, bez spękań oraz wolne od glonów i dlatego należy je wcześniej dokładnie umyć agregatem ciśnieniowym. Po wysuszeniu przed aplikacją powłoki BAUTER OUTSIDE uzupełnić ubytki tynkowe i dokładnie zagruntować dedykowanym preparatem gruntującym BAUTER.

Aplikacja:

Prace związane z aplikacją prowadzi się przy temperaturze podłoża i otoczenia od +10°C do +25°C. Powłokę BAUTER OUTSIDE przed nanoszeniem dokładnie wymieszać. Zaleca się dwukrotną aplikację, tak aby grubość uzyskanej powłoki wynosiła 0,5mm. Drugą warstwę nakładać po około 2-3 godzinach od nałożenia pierwszej warstwy. Powłoka-tynk BAUTER OUTSIDE dostosowana jest do aplikacji agregatem hybrydowym umożliwiającym uzyskanie w miarę gładkiej warstwy powłoki na powierzchni. Po zakończeniu prac narzędzia umyć zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia. Zużycie powłoki przy dwukrotnej aplikacji wynosi 2m²/l.

Informacje dodatkowe:

Produkt wrażliwy na niskie temperatury i przechowywać go w temperaturze od +5°C do +25°C w miejscach nienasłonecznionych. Okres trwałości powłoki to 24 miesiące od daty produkcji. Przy uwzględnieniu w/w warunków przechowywania i szczelności opakowań jednostkowych.

Opakowanie:

Powłoka-tynk BAUTER OUTSIDE produkowana jest w opakowaniach plastikowych o pojemności 10l, 1000l. Zawartość LZO wg Dyrektywy 2004/42 FE130g/l od 2010. Produkt zawiera max. 30g/l.